ПРИМЕНЕНИЕ

— Очистка от остатков жидких и светлых, не окисленных растительных и животных жиров с поверхностей танка.
— Подходит для применения на большинстве покрытий танка, включая алюминий, цинковый сплав и другие легкие металлические сплавы.
— Очистка паровых сторон конденсаторов.
— Очистка остатков жира и смазки в теплообменниках, подогревателях и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Легкая моющая способность.
— Обезжиривает поверхности.
— Быстрое проникновение.
— Быстро смывается.
— Может наноситься на черные металлы, алюминий, цинк, медь и их сплавы.
— Экономит время и сокращает трудозатраты.
— Не вызывает коррозии.
— Не разъедает.
— Негорючий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ДОЗИРОВКА ПРОДУКТА

РАБОТА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

Допускается использовать *MARISOL* для работы при высоком давлении, чтобы средство проникло за 3–5 минут перед промывкой. Чтобы предотвратить высыхание *MARISOL* на очищаемой поверхности и образование кромок, держите ее влажной. Очищающее действие, главным образом, повышается при использовании теплой воды.
Для использования высокого давления, растворите 1 л *MARISOL* в 5 л воды.

ОЧИСТКА ТАНКА

— Очистка танка должна, если возможно, осуществляться сразу же после разгрузки грузов.
— *MARISOL* необходимо смешать в отношении 2–5 % раствора с пресной водой и, где возможно, применять при температуре выше 60 ºC. Используйте прибл. 0,5 л на кв. м в случае, если толщина отложения 1 мм.
— Для растворов с морской водой мы рекомендуем использовать дозировку на 1 % больше, чем требуется для растворов с пресной водой.
— Применять посредством циркуляции, распыления, обработки водяным паром или пропитывания. Для быстрой и эффективной очистки наилучшие результаты достигаются при использовании стационарных или передвижных моечных машин для танка, например, типа Баттерворта или им подобных.
— После окончательной очистки промойте танки пресной водой.

Vecom Marine
чистые суда — чистые моря

MARISOL

Очищающее средство на водной основе, предназначенное для нормальных режимов работы, содержащее щелочные соли и поверхностно-активные вещества.

— Разработано для моечных машин высокого давления.
— Неразъедающий щелочной очиститель.
— Очистка танков от растительных, животных отложений и минеральных масел.
— Обезжиривание теплообменников, конденсаторов и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид:	прозрачная жидкость
Удельный вес:	1 (20 °C)
pH 1% раствора:	10
Температура вспышки:	нет

Данная информация не должна рассматриваться ни как гарантия или представление, в связи с чем мы несем юридическую ответственность, ни как разрешение, побуждение или рекомендация к использованию любых запатентованных изобретений без лицензии. Данная информация предлагается вам только для рассмотрения, изучения и проверки.

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРОВ ИЛИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

- Приготовьте 5 % раствор MARISOL с пресной водой.
- Обрабатывайте методом циркуляции в течение 24 часов, или заполнив конденсатор или теплообменник прибл. наполовину, нагревая и перемешивая паровой пикой или вспомогательным паропроводом. В течение всего процесса очистки поддерживайте температуру 60–90 ºC.
- Слейте и тщательно промойте пресной водой.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

R36/38	: раздражает глаза и кожу;
S2	: беречь от детей;
S24/25	: избегать контакта с кожей и глазами;
S36/37/39	: надевать соответствующую защитную одежду, перчатки и использовать средства для защиты глаз и лица.